

Fashion-FILM™ Electric

A diferencia de cualquier otro producto en el Mercado, CAD-CUT® Fashion-FILM™ Electric muestra una paleta de alta energía diseñada para inspirar a sus clientes. Seleccione entre 8 colores diferentes que muestran un acabado único que asemeja una joya. (PU, 75 micrones +/- 10%)



ALIMENTE EL MATERIAL

En la cortadora de modo que el cargador quede hacia abajo.



CORTE EL LOGO,

Palabras o números al revés (imagen de espejo).



PELE

El exceso de material dejando solamente el gráfico deseado sobre el cargador para realizar el estampado.



PRECALIENTE & COLOQUE

Pre caliente la prenda durante 10 segundos, antes de la aplicación. Coloque el diseño pelado sobre la prenda con el cargador hacia arriba. (Que se lea de izquierda a derecha). Coloque el papel Kraft sobre el cargador antes de estampar.



ESTAMPE

Temperatura: 320°F/160°C
Tiempo: 13-15 segundos
Presión: Media #5 en Hotronix®



PELE EN CALIENTE

Es mejor pelar el cargador de la prenda, que lo opuesto, jalar la prenda del cargador.

Telas Que Se Recomiendan

100% algodón
100% poliéster
Mezclas de poli/algodón
Mezclas de licra/spandex
Tejidos de poliéster
Malla de poliéster
Poli/esponja & gorras de algodón
Satin

Accesorios que se requieren

Papel Kraft u hoja de Teflón®
EZ Weeder® o pinzas de depilar

Notas de corte

Debe siempre hacer una prueba de corte antes de cualquier trabajo. Para obtener corte y pelado óptimos, mantenga las líneas para las letras y logos de al menos 1/16" (1.5 mm) de grosor.

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Volteé la prenda al revés. Lave a máquina con agua fría usando detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No lleve a la tintorería.

Diseños multicolor

Aplique el fondo durante 3-5 segundos, pele el cargador en caliente. Repita este mismo paso para cualquier color adicional. Termine su aplicación final durante 13-15 segundos. Pele caliente.

Almacenamiento

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

GUIAS PARA LA CORTADORA

CORTADORA	NAVAJA	FUERZA	COMPENSACION	VELOCIDAD
Roland GX-24	45° / 60°	100g / 130g	.225 / 425	50cm/s
Ioline 100	45° / 60°	110g / 40g	.15 / .45	50%
Ioline 300	45° / 30°	160g / 165g	.15	50%

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.
© Stahls' International™ 2011 Todos los derechos internacionales reservados.