

SportFilm Lite™

Delgado y durable, vinilo semi brillante, perfectamente diseñado para cortar detalles pequeños o medianos. Fácil de depilar y detectar líneas de corte, le brinda mayor productividad e ingresos. Suave al tacto, excelente elasticidad y rebote. Disponible en una amplia gama de colores, viene en un cargador de presión sensitiva. (PU, 91 micrones +/-10%)



SPORTSFILM™



ALIMENTE EL MATERIAL

En la cortadora de modo que el cargador quede hacia abajo.



CORTE EL LOGO,

Palabras o números al revés (imagen de espejo).

Telas que se recomiendan

- 100% algodón
- 100% poliéster
- Mezclas de poli/algodón
- Mezclas de licra/spandex
- Tejidos de nilón
- Tejidos de poliéster
- Malla de poliéster
- Poli/espuma & gorras de algodón

Debido a la combinación de telas, tejidos, y tintas empleadas en la industria textil, se recomienda que haga pruebas. Stahls' recomienda y proporciona muestras de nuestros materiales y vinilos para que los ponga a prueba.



PELE

El exceso de material dejando solamente el gráfico deseado sobre el cargador para realizar el estampado.



PRECALIENTE & COLOQUE

Pre caliente la prenda durante 10 segundos, antes de la aplicación. Coloque el diseño pelado sobre la prenda con el cargador hacia arriba (que se lea de izquierda a derecha). Coloque el papel Kraft sobre el cargador antes de estampar.

Accesorios que se requieren

- Papel Kraft u hoja de Teflón®
- EZ Weeder® o pinzas de depilar

Notas de corte

Debe siempre de hacer una prueba de corte antes de cualquier trabajo. Recuerde que debe ajustar las programaciones de la cortadora conforme se vaya gastando la navaja. Para obtener cortes y pelados óptimos, mantenga una línea de al menos 1/16" (1.5mm) de grosor para las letras y logos.



ESTAMPE

Temperatura: 320°F/160°C
Tiempo: 13-15 segundos
Presión: media #6 en Hotronix®



PELE CALIENTE/FRIO

Es mejor despegar el cargador de la prenda, en vez de lo opuesto, jalar la prenda del cargador.

Instrucciones para el cuidado de sus prendas

Lave a máquina usando agua tibia y detergente suave. No use cloro. Seque a temperatura normal. No lleve a la tintorería. Se puede planchar directamente sobre el SportFilm Lite™.

Diseños multicolor

Aplique el color de fondo durante 2-4 segundos. Pele el cargador caliente/frio. Repita este paso para cualquier color adicional. Termine con el paso de aplicación final durante 13-15 segundos. Pele caliente/frio.

Almacenamiento

Mantenga en un área fresca y seca. Evite el calor directo, los rayos del sol y la humedad.

GUIAS PARA LA CORTADORA

CORTADORA	NAVAJA	FUERZA	COMPENSACION	VELOCIDAD
Roland GX-24	45°	110g	.25	50cm/s

Toda la información técnica y recomendaciones están basadas en pruebas que consideramos confiables. Sin embargo, no podemos garantizar el desempeño en condiciones fuera del control del fabricante. Antes de usar, determine el propósito para el que va a usar el producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación al uso de este producto. La obligación del fabricante o vendedor es reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso.

CAD-CUT, Poly Twill de presión sensitiva, & Hotronix son marcas registradas de GroupeSTAHL™ con una o más patentes pendientes.
© Stahls' International™ 2011 Todos los derechos internacionales reservados.