

3G JET OPAQUE® DARK

Para prendas de color oscuro 100% Algodón



! **ATENCIÓN:** Antes de iniciar una **producción masiva**, recomendamos realizar **pruebas de estampado y lavado** con **todos los materiales**.



AJUSTES DE IMPRESIÓN:

- ¡Solo para uso con impresoras de inyección de tintas pigmentadas!
- ¡Adecuado para impresión directa!
- Modo de imagen: Normal
- Recorte las áreas no impresas de la transferencia si se desea.



ATENCIÓN: Prepare la ropa o el tejido asegurando que la superficie esté limpia, seca y libre de arrugas.



INSTRUCCIONES DE ESTAMPADO:

			
3G JET OPAQUE®	177°C / 350°F	30 segundos	2 a 3 Bar / 30 a 45 psi / Presión Media



APLICACIÓN:

- Plancha por 5 segundos la prenda para quitar la humedad del tejido.
- Doble una esquina para quitar el papel de respaldo de la imagen impresa.
- Coloque el papel transfer en la parte superior de la prenda con la imagen hacia arriba.
- Cubra la imagen completamente con una hoja de papel siliconado.
- Presione por 30 segundos a 177°C utilizando presión media (30 a 45 psi / 2 a 3 bar).
- Una vez fría, despegue la hoja planchada utilizando un movimiento suave y continuo.



LAVADO:

- Coloque la prenda al revés y lave con agua fría con un detergente suave. No utilice cloro. No usar secadora.



PLANCHADO

- Al planchar cubra la impresión con papel siliconado.



ATENCIÓN: Almacene el papel en un lugar fresco y seco, no lo saque de la bolsa hasta que esté listo para usarlo.



AVISO IMPORTANTE PARA LA IMPRESIÓN A DOBLE CARA EN TEXTILES.

- Las camisetas para una **impresión a doble cara** (parte delantera y trasera) se debe colocar solo un lado de la camiseta al calor, evitando que el diseño ya estampado sea expuesto a temperatura nuevamente.

IMPORTADO POR COMERCIAL MUNDOTRANSFER LTDA.



Chilolé 1475. Santiago - Chile

contacto@mundotransfer.cl

mundotransfer.cl



Conoce más en:   